

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen • Überwachen • Zertifizieren

GS-Zertifikat

Nach § 20 des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG)

Nr. MPA-NRW-GS-00943-01

(Version: 02)

Zertifizierungsstelle

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

ZLS-Reg.-Nr.: ZLS-GS-0177

Hersteller und Inhaber des Zertifikates

META-Regalbau GmbH & Co. KG

Eichenkamp 1

DE-59759 Arnsberg

Produkt(e) (Gegenstand des Zertifikates)

gestecktes Fachbodenregal META CLIP und META CLIP SPLIT

Bauteile gemäß Anlage 1

Ausführung und Verwendung entsprechend der beim MPA NRW hinterlegten technischen Dokumentation.

Die Produkte, die Gegenstand dieses Zertifikates sind, entsprechen den Anforderungen des Produktsicherheitsgesetz - ProdSG - vom 27.07.2021, zuletzt geändert durch Art. 36 G v. 27.07.2021.

Grundlage für die technische Beurteilung und Zertifizierung sind das Zertifizierungsprogramm ZP 21-07 des MPA NRW und die für diese Produkte relevanten Teile der DGUV Information 208-061 in der jeweils gültigen Fassung sowie die hierin aufgeführten mitgeltenden technischen Regeln.

Der Inhaber dieses Zertifikates ist berechtigt, für die Produkte, die Gegenstand dieses Zertifikates sind, das GS-Zeichen in der nachfolgend dargestellten Form zu verwenden.



Das GS-Zeichen darf nur mit Bezug zu den Produkten verwendet werden, die Gegenstand dieses Zertifikates sind.

Es gelten die Bestimmungen des GS-Vertrags Nr. 1130-700943 vom 06.01.2023.

Das Zertifikat ist gültig bis **27.01.2029**.

Dortmund, 28.01.2026


Dipl.-Ing. Becker
stellv. Leiter der Fachzertifizierungsstelle



Dieses Zertifikat umfasst 1 Seite und 1 Anlage.

Dieses Zertifikat ersetzt das Zertifikat Nr. MPA-NRW-GS-00943-01, Version 01 vom 31.01.2023.

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen · Überwachen · Zertifizieren

Gestecktes Fachbodenregal META CLIP

Ausführungsvarianten gesteckt (S 3) und vormontiert (geclincht)

Höhe: 500 - 8000 mm; 25 mm Schritte

Feldlast: max. 4490 kg

Bauteile

- Stützenprofil MHN
- Stützenprofil MHS
- Stützenprofil MHH
- T-Rahmen, VW-Rahmen, vormontiert (geclincht) mit Stützenprofilen MHN, MHS, MHH
- Tiefensteife S3-Rahmen - Nennlänge 250 - 1200 mm
- Tiefensteife Clinch-Rahmen - Nennlänge 250 - 1000 mm
- Stufenholm „N“ - Nennlänge 750 - 2700 mm
- Längenriegel 25 - Nennlänge 750 – 1300 mm
- Längenriegel 40 - Nennlänge 600 – 1700 mm
- Reifenlängsriegel - Nennlänge 900 – 1300 mm
- Spannstrebe und Spannschloss
- Fußplatte einfach und doppelt
- Rückwände
- Fachböden gemäß Tabelle 1

Tabelle 1

Fachboden	Abmessungen		Traglast kg
	Länge mm	Tiefe *) mm	
L80 / Compactboden	750 / 1000 *)	300	80
		400	
		500	
		600	
	1250 / (1300) *)	300	80 (100 mit Unterzug)
		400	
		500	
		600	
V 100	1000	300	100
		400	
		500	
		600	
MS III 150	750 / 1000 / 1300 *)	250	150
		300	
		400	
		450	
		500	
		600	

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen · Überwachen · Zertifizieren

Fachboden	Abmessungen		Traglast kg
	Länge mm	Tiefe ^{*)} mm	
V230	1000	300	230
		400	
		500	
		600	
MS III 230	750 / 1000 / 1300 ^{*)}	250	230
		300	
		400	
		500	
		600	
		800	
MS III 330 mit Längsunterstützung	1000 / 1300 ^{*)}	900	330
		400	
		500	
		600	
MS IV 200 XXL	1500 / 1700 ^{*)}	800	200
		400	
		500	
		600	

^{*)} Abmessungen in 50 mm Schritten realisierbar

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen · Überwachen · Zertifizieren

Gestecktes Fachbodenregal META CLIP SPLIT

Höhe: 500 - 2000 mm; 25 mm Schritte

Feldlast: 900 kg

Bauteile

- Stützenprofil MHN
- Tiefensteife S3-Rahmen - Nennlänge 250 - 1200 mm
- Längenriegel 25 - Nennlänge 750 – 1300 mm
- Längenriegel 40 - Nennlänge 600 - 1700mm
- Spannstrebe (Drahtseil)
- Fußplatte einfach
- Aufstockelement
- Fachböden gemäß Tabelle 2

Tabelle 2:

Fachboden	Abmessungen		Traglast kg
	Länge mm	Tiefe *) mm	
L80 /Compactboden	750 / 1000 *)	300	80
		400	
		500	
		600	
	1250 / 1300 *)	300	80 (100 mit Unterzug)
		400	
		500	
		600	
V 100	1000	300	100
		400	
		500	
		600	
MS III 150	750 / 1000 / 1300 *)	250	150
		300	
		400	
		450	
		500	
		600	
V230	1000	300	230
		400	
		500	
		600	
MS III 230	750 / 1000 / 1300 *)	250	230
		300	
		400	
		500	
		600	
		800	
		900	

*) Abmessungen in 50 mm Schritten realisierbar